

SPORTPOORTEN EPSA/DPSA

Hexa ontwikkelde speciaal voor toegangsvoorzieningen in veldafscheidingen met dubbelstaafmat de sportpoort. Door toepassing van dubbelstaafmatvulling heeft de sportpoort hetzelfde aanzicht als de veldafscheiding. Daarnaast harmonieert de bovenligger van de vleugel van de sportpoort met de leunbuis van het hekwerk, waardoor hek en poort een vloeiende lijn vormen. De vleugels van de poorten hebben een volledige omranding van gelast kokerprofiel. De poorten zijn gebouwd voor jarenlang gebruik en kennen een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SPORTPOORTEN EPSA/DPSA

BREEDTES

- EPS 125 cm / DPS 250 cm

HOOGTES

- DPS 100 - 110 -120 cm

VLEUGELS

- Omranding van kokerprofiel 50 x 50 x 2 mm waarin een dubbelstaafmat is gelast met horizontale draden · 8 en verticaal draad · 6 met maaswijdte van 50 x 200 mm.
- Vleugels d.m.v. spindelscharnieren aan poortpalen afgehangen, waardoor een goede nastelbaarheid is gewaarborgd

POORTPALEN

- Ronde staanders die ca. 80 cm in de grond in de grond worden geheid.
- Poortpalen 89 bij 125 en 150 enkel; 250 en 300 dubbel.
- Poortpalen 108 bij 200 enkel; 400 dubbel. (Zie schema's)

SLUITING

- D.m.v. dag- en nachtslot met kruksluiting en europrofielcilinder

CONSERVERING

- Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461.
- Optie: een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.

STANDAARDKLEUR

- Groen (RAL 6009)
- Zwart (RAL 9005)

SUBSTANDAARDKLEUREN

- Groen (RAL 6020, RAL 6005)
- Blauw (RAL 5011),
- Wit (RAL 9010)
- Andere kleuren op aanvraag

ENKELE POORT

Breedte	Poortpaal	Hoogte
125	Ø 89	100
150	Ø 89	110
200	Ø 108	120

DUBBELE POORT

Breedte	Poortpaal	Hoogte
250	Ø 89	100
300	Ø 89	110
400	Ø 108	120