

VELDAFSCHIEDING SAV

Een afscheiding die een functionele afscheiding tussen spelers en toeschouwers vormt. De staanders en leunbuis worden gekoppeld door middel van een speciale kop, die d.m.v. een bajonetsluiting optimaal geborgd is. Voor een betere stabiliteit en ter vergemakkelijking van het maaien, wordt een verzinkte stalen maaiplaat met stelring aangebracht.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Veldafscheiding SAV

Standers

- Ø60,3 x 1,75 mm, h.o.h. 3 meter en ca. 80 cm in de grond geheid.
Opties:
- h.o.h. 2 of 2,50 meter - speciale afdekplaat bij bestrating

Leunbuis

- Ø41,5 x 2 mm aan de staanders gekoppeld d.m.v. een speciale doorvoerkop met bajonetsluiting voor een optimale borging hoogte naar keuze: 90, 110 of 120 cm

Opties

- Extra bespanning d.m.v. gaasmat 50 x 50 x 3 of 3,7 mm
- Extra bespanning d.m.v. dubbelstaafmat, maaswijdte 50 x 200 mm, draaddikte 2 x Ø8 / 1 x Ø6 mm
- Een verzinkte stalen maaiplaat vastgezet met een stelring
- Reclamebordvoorziening

Opening

- D.m.v. ketting welke tussen 2 eindpalen wordt bevestigd

Hoek-/eindpalen

- D.m.v. extra staanders en speciale beugels

CONSERVERING

- Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461

Optie: een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

Optie

- Coating in Groen,(RAL 6009) Zwart (RAL 9005) (standaard)
- Groen (RAL 6020, RAL 6005) en Zwart (RAL 9005) (substandaard)
- Andere kleuren op aanvraag

